



# NI-100

## Gürültü İndikatörü



- ▶ Gürültü İndikatörü NI-100, potansiyel tehlikeli gürültü seviyelerine karşı kullanıcıyı uyarır, hangi alanlarda koruyucu ekipman kullanılması gerektiği konusunda yardımcı olur.
- ▶ İndikatör, giysi yakasına kolayca takılır, gürültü tehlike eşiğini aşınca alarm verir.  
**Kırmızı ışıklı ikaz:** Gürültü seviyesi 85 dB'in üzerinde, kulak koruyucusu gerekebilir.  
**Yeşil ışıklı ikaz:** Gürültü seviyesi 85 dB'in altında, kulak koruyucusu gerekmez.
- ▶ Gürültü İndikatörünün ideal boyutları ve hafifliği, endüstride çalışanlar için kullanım kolaylığı sağlar. Bataryası, 200 saate yakın bir şarj ömrüne sahiptir.
- ▶ Gürültü İndikatörü NI-100, İşitme Koruyucu Program eğitimlerinde (OSHA Standart 1915.85), işitme koruyucunun nerede ve ne zaman kullanılacağını çalışanlara anlatmak için etkin bir eğitim aracı olarak kullanılabilir.
- ▶ Endüstriyel hijyen uzmanları, gürültü çalışmalarının nerelerde yapılması gerektiğine karar verebilmek için bu indikatörden yararlanabilirler.



# SD-200

## Gürültü Tespit Cihazı



- ▶ **İş Güvenliği için Boyutları Ufak, İşlevleri Büyük Cihaz**  
TSI® Quest Gürültü Tespit Cihazı SD-200, işyerlerindeki gürültü seviyelerini doğru bir şekilde ölçmek için tasarlanmış kompakt, hafif bir ses seviye ölçüm cihazıdır. Yeşil, Sarı ve Kırmızı LED'ler, ortamdaki gürültü seviyesine göre koruyucu ekipmanın seçiminde yardımcı olur. Mikrofonu ANSI ve IEC Class2 standardındadır.
- ▶ **Kullanıcı Dostu Portatif Tasarım**  
Kullanıcı dostu arayüz, SD-200'ün kullanımını kolaylaştırmaktadır. Şarj edilebilir lityum polimer batarya, değiştirilebilir bataryalar kullanılan diğer ses seviye ölçerlerle karşılaştırıldığında, toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır.
- ▶ **SD-200 Ölçüm Avantajı (Leq/Lavg)**  
Yerine SD-200 ortalama ses seviyesini hesaplayarak değişken ses ortamlarında tutarlı ölçümler yapılmasını sağlar.
- ▶ **Yüksek Pil Ömrü ve Kolay Şarj İmkani**  
SD-200 cihazı tek şarj ile 50 saat üzerinde şarj edilebilme ve USB arayüzü ile kolaylıkla şarj olabileme imkanına sahiptir. Bu avantajı sayesinde, sahada ve çalışma alanlarında batarya problemi yaşatmaz.

## Alarm Seviyeleri



### 95dBA'nın üzeri

Bu simgelerle işaretlenen ürünler, bu gürültü seviyesine uygundur.



### 87dBA'nın üzeri

Bu simgelerle işaretlenen ürünler, bu gürültü seviyesine uygundur.



### 87-93dBA arası

Bu simgelerle işaretlenen ürünler, bu gürültü seviyesine uygundur.



### 83-93dBA arası

Bu simgelerle işaretlenen ürünler, bu gürültü seviyesine uygundur.



### 83-85dBA arası

Bu simgelerle işaretlenen ürünler, bu gürültü seviyesine uygundur.



### 80-85dBA arası

Bu simgelerle işaretlenen ürünler, bu gürültü seviyesine uygundur.