

GÜRÜLTÜ İNDİKATÖRÜ NI-100



PRATİK KULLANIM KILAVUZU

- İndikatör, yaka klipi yardımıyla giysi üzerinde uygun yere takılır.
- Cihazı açmak için butona basılır ve yeşil-kırmızı ışıklar yanınca kadar basılı tutulur.
 - 1 saniyelik periyotlarda yanan yeşil ışıklı ikaz, gürültü seviyesinin 85 dB'in altında olduğunu,
 - 1 saniyelik periyotlarda yanan kırmızı ışıklı ikaz, gürültü seviyesinin 85 dB'in üzerinde olduğunu gösterir.
- Cihazı kapamak açmak için butona basılı tutulur, yeşil-kırmızı ışıklar eşzamanlı yanar ve cihaz kapanır
- Cihaz manuel olarak kapatılmazsa, yaklaşık 10 saat sonra kendiliğinden kapanır.

Cihazın Şarj Edilmesi

- USB kablo ile, cihazın altındaki harici port ve PC arasında bağlantı kurulur.
 - Şarj süresince yeşil ve kırmızı ışık dönüşümlü olarak yanıp söner
 - Şarj yaklaşık 4 saatte tamamlanır
- Şarj tamamlanınca, yeşil ikaz ışığı 5 saniyede bir yanıp söner



Cihaz Spesifikasyonları

Ebatlar	: 5.1 cm x 3.6 cm x 1.3 cm
Ağırlık	: 17 gr
Çalışma/saklama sıcaklığı:	-10 - +50C
Rel.Nem	: 0 -95% (ıslanmamalı)
Doğruluk	: 3 dB
Alarm seviyesi	: 85 dB'in altında yeşil, 85 dB'in üzerinde kırmızı
Pil tipi	: LI poly(düz hücre)*, 200 saatlik şarj ömrü (*ex-proof değildir)
Pil ömrü	: İki yıl
Şarj şekli	: Cihazdaki porta takılabilen mini USB-kablo(ayrıca temin edilir)
Otomatik kapama	: Cihaz yaklaşık 10 saat içinde otomatik olarak kapanır



NOVEL DIŞ TİC.ve PAZ.LTD.ŞTİ.

Acıbadem Cad. No: 77-4 Kadıköy-İstanbul

e-mail: novel@novel.com.tr Tel: 0216 428 09 21 / Fax: 0216 428 33 43